压敏电阻
Metal Oxide Varistor (MOV)

SFV34S H型

描述

金属氧化物压敏电阻 Metal Oxide Varistor （MOV）是以氧化锌（ZnO）为主要成分的非线性电阻元件。其电阻对外加电压的变化敏感，在阈值电压以下，电阻非常高，流过的电流极小，相当于关闭的阀门，当电压超过阀值时，电阻急剧下降，流过的电流激增，相当于阀门打开，利用该特性，可以抑制电路中经常出现的异常过电压，保护电路免受过电压的损害。

金属氧化物压敏电阻 Metal Oxide Varistor （MOV）广泛应用于光伏、通信、防雷器、电源和插座等领域，限制电路中的瞬态过电压和吸收浪涌能量。

赛尔特(SETsafe | SETfuse) 公司的金属氧化物压敏电阻 Metal Oxide Varistor (MOV) 34S H型系列具有最大峰值电流：50 kA；最大连续工作电压：（150~750）VAC；安规认证UL、cUL、TUV、CQC；符合RoHS、REACH要求。

产品结构



应用领域

- 电源
- 家用电器
- 工业设备
- 防雷插座
- 通信电源

认证信息

认证标志	执行标准	赛尔特获得的档案号、认证号
	UL 1449 5th Edition	E322662
	CSA C22.2 NO.269.5-17	E322662

厦门赛尔特电子股份有限公司版权所有 2024-2026 V1.1

产品标识



温度降额曲线



85 ℃ 系列温度降额曲线

备注:
应用环境温度超过 85 ℃时，峰值电流和能量额定值应按照上述曲线相应的降低。

温度降额的技术参数

项目	值	单位
工作温度	-40 ~ +85	°C
存储温度	-40 ~ +125	°C
耐电压	≥2500	V_{ac}
绝缘电阻	≥100	MΩ

厦门赛尔特电子股份有限公司版权所有 2024-2026 V1.1

压敏电阻
Metal Oxide Varistor (MOV)

型号说明

SFV 34 S 471 - K T ××××× T - B

焊接片

性能代码

缺省： 8/20 μs

T： 10/350 μs

结构代码

T 代表高温系列

缺省代表常温系列

电压公差

K： ±10 %

标称压敏电压

220：22×10^{0} = 22 V

471：47×10^{1} = 470 V

122：12×10^{2} = 1200 V

形状

S： 方形

基片尺寸

方形 S 34： 34 × 34 mm

产品类别

压敏电阻

*提示:

产品目录中的“型号说明“仅供选型用，下订单前请联系销售人员获取“产品规格书”，请使用“产品规格书”里面的”型号”以及对应的“产品编码 Product Code”，确保交易产品的“产品编码 Product Code”是唯一的。

厦门赛尔特电子股份有限公司版权所有 2024-2026 V1.1

压敏电阻
Metal Oxide Varistor (MOV)

SFV34S H型

尺寸（mm）



型号	W	W_1	W_2	W_3	H	H_1	T	d
SFV34S241K	37.2±1.0	34.0±1.0	25.2±0.5	14.5±0.5	11.5±0.5	6.0±0.5	4.3	0.5±0.05
SFV34S271K	37.2±1.0	34.0±1.0	25.2±0.5	14.5±0.5	11.5±0.5	6.0±0.5	4.5	0.5±0.05
SFV34S301K	37.2±1.0	34.0±1.0	25.2±0.5	14.5±0.5	11.5±0.5	6.0±0.5	4.7	0.5±0.05
SFV34S331K	37.2±1.0	34.0±1.0	25.2±0.5	14.5±0.5	11.5±0.5	6.0±0.5	4.9	0.5±0.05
SFV34S361K	37.2±1.0	34.0±1.0	25.2±0.5	14.5±0.5	11.5±0.5	6.0±0.5	5.0	0.5±0.05
SFV34S391K	37.2±1.0	34.0±1.0	25.2±0.5	14.5±0.5	11.5±0.5	6.0±0.5	5.1	0.5±0.05
SFV34S431K	37.2±1.0	34.0±1.0	25.2±0.5	14.5±0.5	11.5±0.5	6.0±0.5	5.2	0.5±0.05
SFV34S471K	37.2±1.0	34.0±1.0	25.2±0.5	14.5±0.5	11.5±0.5	6.0±0.5	5.4	0.5±0.05
SFV34S511K	37.2±1.0	34.0±1.0	25.2±0.5	14.5±0.5	11.5±0.5	6.0±0.5	5.6	0.5±0.05
SFV34S561K	37.2±1.0	34.0±1.0	25.2±0.5	14.5±0.5	11.5±0.5	6.0±0.5	5.8	0.5±0.05
SFV34S621K	37.2±1.0	34.0±1.0	25.2±0.5	14.5±0.5	11.5±0.5	6.0±0.5	6.1	0.5±0.05
SFV34S681K	37.2±1.0	34.0±1.0	25.2±0.5	14.5±0.5	11.5±0.5	6.0±0.5	6.5	0.5±0.05
SFV34S751K	37.2±1.0	34.0±1.0	25.2±0.5	14.5±0.5	11.5±0.5	6.0±0.5	6.8	0.5±0.05
SFV34S821K	37.2±1.0	34.0±1.0	25.2±0.5	14.5±0.5	11.5±0.5	6.0±0.5	7.2	0.5±0.05
SFV34S911K	37.2±1.0	34.0±1.0	25.2±0.5	14.5±0.5	11.5±0.5	6.0±0.5	7.6	0.5±0.05
SFV34S102K	37.2±1.0	34.0±1.0	25.2±0.5	14.5±0.5	11.5±0.5	6.0±0.5	8.0	0.5±0.05
SFV34S112K	37.2±1.0	34.0±1.0	25.2±0.5	14.5±0.5	11.5±0.5	6.0±0.5	8.5	0.5±0.05
SFV34S122K	37.2±1.0	34.0±1.0	25.2±0.5	14.5±0.5	11.5±0.5	6.0±0.5	9.0	0.5±0.05

备注：以上数据仅供参考。

厦门赛尔特电子股份有限公司版权所有 2024-2026 V1.1

压敏电阻
Metal Oxide Varistor (MOV)

SFV34S H型

技术参数

型号	最大连续工作电压		压敏电压 @1 mA DC		箝制电压 (Max.)		最大峰值电流 (8/20 μs)		最大能量 (10/1000 μs)	静态电容 @1 kHz	认证信息			
	VAC	VDC	Min.	Max.	V_C	I_P	I_n	I_{max}	(J)	(pF)	UL	CUL	TUV	CQC
	(V)	(V)	(V)	(V)	(V)	(A)	(kA)	(kA)						
SFV34S241K	150	200	216	264	395	300	20	50	480	5650	●	●	○	○
SFV34S271K	175	225	243	297	455	300	20	50	540	5100	●	●	○	○
SFV34S301K	190	250	270	330	500	300	20	50	600	4510	●	●	○	○
SFV34S331K	210	275	297	363	550	300	20	50	656	4150	●	●	○	○
SFV34S361K	230	300	324	396	595	300	20	50	745	3750	●	●	○	○
SFV34S391K	250	320	351	429	650	300	20	50	830	3500	●	●	○	○
SFV34S431K	275	350	387	473	710	300	20	50	920	2950	●	●	○	○
SFV34S471K	300	385	423	517	775	300	20	50	1000	2880	●	●	○	○
SFV34S511K	320	415	459	561	845	300	20	50	1060	2650	●	●	○	○
SFV34S561K	350	460	504	616	925	300	20	50	1150	2450	●	●	○	○
SFV34S621K	385	505	558	682	1025	300	20	50	1250	2200	●	●	○	○
SFV34S681K	420	560	612	748	1120	300	20	50	1250	2000	●	●	○	○
SFV34S751K	460	615	675	825	1240	300	20	50	1280	1820	●	●	○	○
SFV34S821K	510	670	738	902	1355	300	20	50	1300	1800	●	●	○	○
SFV34S911K	550	745	819	1001	1500	300	20	50	1475	1500	●	●	○	○
SFV34S102K	625	825	900	1100	1650	300	20	50	1550	1350	●	●	○	○
SFV34S112K	680	895	990	1210	1815	300	20	50	1750	1230	●	●	○	○
SFV34S122K	750	1000	1080	1320	1980	300	20	50	2000	1135	●	●	○	○

备注：● 已认证　○ 无认证　● 满足RoHS、REACH要求

厦门赛尔特电子股份有限公司版权所有 2024-2026 V1.1

包装

- 散装包装
- 散装包装数量和重量

系列	标称压敏电压 （V_N）	PE袋	吸塑盘	数量/箱	毛重/箱 （365 × 265 × 245）
SFV34S 系列	(V)	(PCS)	(PCS)	(PCS)	(kg)±10%
	241 ~ 122	/	28	308	5 ~ 13

备注 : 其他引脚长度的包装请咨询赛尔特。

单位（mm）



28 PCS



吸塑盘

11个 吸塑盘



纸箱

厦门赛尔特电子股份有限公司版权所有 2024-2026 V1.1

安装

机械应力

安装时应避免敲击压敏电阻，以免造成机械损伤。

焊接参数

波峰焊参数

本波峰焊参数仅供参考，实际使用时应做相关的试验进行验证 。



波峰焊曲线

项目	温度 (°C)	时间 (s)
预热	90 ~ 150	<150
过锡	255 ~ 290	3 ~ 10

手工焊参数

项目	条件
烙铁头部温度	350 °C (max.)
焊接时间	4 s (max.)

厦门赛尔特电子股份有限公司版权所有 2024-2026 V1.1

术语

项目	描述
V_N	**标准压敏电压** 在规定持续时间的脉冲电流下测得MOV两端的电压。 — (GB 18802.331) — (IEC 61051-1)
I_L	**漏电流** 在25 ℃或规定的其它温度下，施加最大直流电压时，通过压敏电阻器中的电流。 — (GB/T 10193) — (IEC 61051-1)
UCT	**上限类别温度** 压敏电阻器设计所确定的能够连续工作的最高环境温度。 — (GB/T 10193) — (IEC 61051-1)
LCT	**下限类别温度** 压敏电阻器设计所确定的能够连续工作的最低环境温度。 — (GB/T 10193) — (IEC 61051-1)
Max. Peak Current	**最大峰值电流** 在环境温度25 ℃时，对于规定的脉冲次数而言，压敏电阻器中允许通过的每个脉冲的最大电流值。 — (GB/T 10193) — (IEC 61051-1)
V_C	**箝制电压** 规定脉冲峰值电流及规定波形下测得MOV两端的电压峰值。 — (GB 18802.331) — (IEC 61051-1)
Voltage Proof	**耐电压** 连续可施加在压敏电阻器引出端和导电性安装之间的最大峰值电压。 — (GB/T 10193) — (IEC 61051-1)
C_V	**电容量** MOV两端之间的电容量，其测量应在规定的正弦频率和电压以及规定的温度下进行。除非另有规定，推荐采用25 ℃下,1 $V_{r.m.s.}$,1 kHz的信号。 — (GB 18802.331) — (IEC 61051-1)
V_{ac}	**最大连续交流电压** 在环境温度25 ℃时，可以施加在元件上连续工作的、波形基本是正弦波（总谐波畸变小于5%）的最大交流电压有效值。当温度高于25 ℃时，详细规范应给出降额曲线。 — (GB/T 10193) — (IEC 61051-1)
V_{dc}	**最大连续直流电压** 在环境温度25 ℃时，可以施加在元件上连续工作的最大直流电压（波纹小于5%）。当温度高于25℃时，详细规范应给出降额曲线。 — (GB/T 10193) — (IEC 61051-1)
I_{max}	**最大放电电流** 流过SPD，具有8/20 μs波形电流的峰值，其值按II级动作负载的程序确定。I_{max}大于I_n。 — (GB 18802.1) — (IEC 61643-11)

厦门赛尔特电子股份有限公司版权所有 2024-2026 V1.1

使用

1. 压敏电阻的使用环境温度不能超出技术条件规定的范围。
2. 请不要用酮类、酯类、苯类、卤代烃等强极性溶剂清洗本产品，以免破坏产品的封装层。
3. 请不要强烈的振动、冲击或施加压力，以免压敏电阻表面树脂或元件产生裂痕。
4. 对引线进行弯曲加工或切断加工时，请固定元件端引线。折弯距离引线绝缘覆盖部分至少2 mm。

更换

如发现压敏电阻外观有损伤，请更换。

贮存

1. 存储温度：(-40 to +125) °C。
2. 相对湿度： ≤75% RH。
3. 海拔高度： <2000 m。
4. 压敏电阻的存储应避免高温、高湿、阳光直射和腐蚀性气体的场合，以免影响引脚的可焊性，产品出厂后请于1年内使用。

不适宜环境条件

1. 压敏电阻不应直接暴露在露天工作。
2. 压敏电阻应避免在雨水，水蒸汽等高温高湿的条件下工作。
3. 压敏电阻应避免在沙尘、盐雾、有害气体的条件下工作。

压敏电阻的固有电容

压敏电阻的固有电容最大参考值已在规格表中列出，供设计师在高频电路中选用时参考。

厦门赛尔特电子股份有限公司版权所有 2024-2026 V1.1

压敏电阻 (MOV)-高浪涌冲击型特性与型号概览

额定工作电压 U_n (V) AC	额定工作电压 U_n (V) DC	8 kA	13 kA	27.5 kA	50 kA	最大连续工作电压 U_n (V) AC	最大连续工作电压 U_n (V) DC
480V	500V	○	○	SFV25S122K	SFV34S122K	750	990
		○	○	SFV25S112K	SFV34S112K	680	895
		○	○	SFV25S102K	SFV34S102K	625	825
415V		○	○	SFV25S911K	SFV34S911K	550	745
380V		○	○	SFV25S821K	SFV34S821K	510	670
		○	○	SFV25S751K	SFV34S751K	460	615
100V - 240V		SFV14D681K	SFV20D681K	SFV25S681K	SFV34S681K	420	560
		SFV14D621K	SFV20D621K	SFV25S621K	SFV34S621K	385	505
		SFV14D561K	SFV20D561K	SFV25S561K	SFV34S561K	350	460
		SFV14D511K	SFV20D511K	SFV25S511K	SFV34S511K	320	415
100V - 220V		SFV14D471K	SFV20D471K	SFV25S471K	SFV34S471K	300	385
		SFV14D431K	SFV20D431K	SFV25S431K	SFV34S431K	275	350
100V - 120V	250V	SFV14D391K	SFV20D391K	SFV25S391K	SFV34S391K	250	320
		SFV14D361K	SFV20D361K	SFV25S361K	SFV34S361K	230	300
		SFV14D331K	SFV20D331K	SFV25S331K	SFV34S331K	210	275
		SFV14D301K	SFV20D301K	SFV25S301K	SFV34S301K	190	250
100V	125V	SFV14D271K	SFV20D271K	SFV25S271K	SFV34S271K	175	225
		SFV14D241K	SFV20D241K	SFV25S241K	SFV34S241K	150	200
		SFV14D221K	SFV20D221K	○	○	140	180
		SFV14D201K	SFV20D201K	○	○	130	170
		○	○	○	○	115	150
	48V	○	○	○	○	95	125
		○	○	○	○	75	100
		○	○	○	○	60	85
		○	○	○	○	50	65
	24V	○	○	○	○	40	56
		○	○	○	○	35	45
	12V	○	○	○	○	30	38
		○	○	○	○	25	31
		○	○	○	○	20	26
		○	○	○	○	17	22
		○	○	○	○	14	18

最大峰值电流 (8/20 μs) (kA)

型号

+86-592-571-5838 www.SETfuse.com www.SETsafe.com E-mail : sales@SETfuse.com

厦门赛尔特电子股份有限公司版权所有 2024-2026 V1.1