

认证说明

该证书只用于在网页浏览，证明赛尔特这个型号产品已获得认证。如需完整版

本，请用以下任意一种方式联系获得：

- 邮件：sales@SETfuse.com。
- 客服。
- 销售人员。

感谢您对赛尔特的支持！

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50532346

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

Ausstellungsdatum

Date of Issue

05-RW-CN22NJOM 001

09.03.2022

(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Xiamen Set Electronics Co., Ltd.
No.8067, Xiangnan Xi Road, Xiamen
Torch High-Tech Industrial Develop-
ment Zone, Xiangnan Industry District
Xiamen
Fujian
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

SETfuse(Wuxi) Electronics Co., Ltd.
No. 3 Building Xiangyun Block,
No. 99 Furong Zhongsan Rd.,
Xishan District,
Wuxi City,
214192 Jiangsu
P.R. China

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 60730-1:2016+A1

EN IEC 60730-2-9:2019+A1+A2

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit

License Fee - Unit

Temperature Control (Thermostat)

Type Designation : 17AMaaabc-dddd

aaa= 017-042, b= A, B, E or H, c= 5,
dddd = Blank or 0001-9999

Trademark : SET

Rated Voltage : 1)AC277V,50Hz/60Hz(b= E or H);
2)AC240V,50Hz/60Hz(b= A, B, E or H);
3)AC120V,50Hz/60Hz(b= A, B, E or H);
4)DC24V (b= A, B, E or H);

Rated Current : 1)2)8A; 3)4)15A;

Operating Temperature : 50°C-175°C

Automatic Operation Cycles : 10,000 (Automatic reset)

Manufacturing deviation and Drift: ±5°C

Type of Disconnection : Micro-disconnection

Action Type : Type 2.B

Ambient Temperature :

- 1) T105 (operating temperature 50°C - 100°C)
- 2) T125 (operating temperature 105°C - 120°C)
- 3) T150 (operating temperature 125°C - 145°C)
- 4) T180 (operating temperature 150°C - 175°C)

Continued on page 0002

7

7

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935



Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50532384

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

Ausstellungsdatum

Date of Issue

05-RW-CN21G35V 001

16.03.2022

(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Xiamen Set Electronics Co., Ltd.
No.8067, Xiangnan Xi Road, Xiamen
Torch High-Tech Industrial Develop-
ment Zone, Xiangnan Industry District
Xiamen
Fujian
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

SETfuse(Wuxi) Electronics Co., Ltd.
No. 3 Building Xiangyun Block,
No. 99 Furong Zhongsan Rd.,
Xishan District,
Wuxi City,
214192 Jiangsu
P.R. China

Prüfzeichen *Test Mark*



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111249912

Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 60730-1:2016+A1
EN IEC 60730-2-22:2020

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit

License Fee - Unit

Thermal Cut Out (Thermal Motor Protector)

Type Designation : 17AMaaabc-dddd
aaa = 017-042, b = A, B, E or H, c = 5,
dddd = Blank or 0001-9999
Trademark : SET
Rated Voltage : 1) AC277V, 50Hz/60Hz; 2) AC240V, 50Hz/60Hz;
3) AC120V, 50Hz/60Hz; 4) DC24V;
Rated Current : 1) 2) 8A; 3) 4) 15A;
Operating Temperature : 50°C-175°C
Automatic Operation Cycles : 10,000 (Automatic reset)
Type of Disconnection : Micro-disconnection
Action Type : Type 3.B
Ambient Temperature :
1) T105 (operating temperature 50°C - 100°C)
2) T125 (operating temperature 105°C - 120°C)
3) T150 (operating temperature 125°C - 145°C)
4) T180 (operating temperature 150°C - 175°C)

Continued on page 0002

7

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

