


产品描述

直流温度保险丝-合金型 (DC-ATCO) 是一次性动作而不可复位的装置。它广泛应用于电气设备及电动汽车的过温保护。其主要由低熔点的热元件、助熔剂、电极片、封口树脂、外壳、熔丝、填充料和线束组成。在正常工作情况下，热元件与两根引线保持连接，当直流温度保险丝-合金型 (DC-ATCO) 感受到异常发热并达到预定的熔断温度时，热元件熔化，并在助熔剂的作用下快速收缩至引线两端，从而断开电路。


赛尔特公司 (SETsafe | SETfuse) 的直流温度保险丝-合金型 (DC-ATCO) 分为轴向型和径向型两种结构，额定动作温度：(102 ~ 187) °C、额定电流：30 A，额定电压：600 VDC，符合RoHS、REACH要求。




产品标识



结构图



产品原理图



特性

- 0 ~ 600 VDC 工作电压
- 动作温度精确
- 陶瓷外壳
- 一次性动作不可复位
- 符合RoHS、REACH要求

应用


- 电池水加热器
- 空调加热器
- 预充电阻
- 大功率LED灯

定制

- 额定动作温度
- 线束尺寸

型号说明

ASL125A - L S F




直流温度保险丝-合金型

Direct Current Thermal-Link Alloy Type (DC-ATCO)

ASLxxxA系列

尺寸 (单位: mm)



L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	W	W ₁	W ₂	W ₃	H	H ₁	D	d
228.0 ± 5.0	40.0 ± 1.0	34.00 ± 1.0	28.0 ± 1.0	10.0 ± 1.0	12.0 ± 1.0	1.7 ± 0.2	3.0 ± 0.2	6.0 ± 0.5	7.0 ± 1.0	3.0 ± 0.5	3.2 ± 0.2	AWG12

技术参数

额定动作温度 T_f (°C)


	型号	额定电流 I_r	额定电压 U_r	动作温度	保持温度 T_h	极限温度 T_m	最小断开电流 I_{min}	RoHS REACH
		(A)	DC (V)	(°C)	(°C)	(°C)	(A)	
187	ASL187A-LSF	30	600	182 $^{+5}_{-3}$	140	250	0.5	●
150	ASL150A-LSF	30	600	146 ± 3	95	250	0.5	●
136	ASL136A-LSF	30	600	131 ± 3	80	250	0.5	●
125	ASL125A-LSF	30	600	122 ± 3	70	250	0.5	●
115	ASL115A-LSF	30	600	112 ± 3	65	250	0.5	●
102	ASL102A-LSF	30	600	99 $^{+5}_{-3}$	55	250	0.5	●

备注:

1、RoHS, REACH符合要求。


温度-时间曲线

描绘了直流温度保险丝 (DC-ATCO) 在不同油池温度下的动作时间曲线 (仅供参考)。



电流-时间曲线

描绘了直流温度保险丝 (DC-ATCO) 在 25 ± 2 °C 室温中, 不同倍数额定电流下的断开时间 (仅供参考)。




直流温度保险丝-合金型

Direct Current Thermal-Link Alloy Type (DC-ATCO)

ASLxxxA系列

包装信息

项目	PE 袋	纸盒	纸箱
尺寸 (mm)	260 x 85	320 x 125 x 65	370 x 275 x 410
数量 (PCS)	5	100	1000
毛重 (kg)			18 ± 10%



术语

项目	说明
DC-ATCO	<p>直流热熔断体 直流合金型温度保险丝，由易熔合金作为感温部件的热熔断体。</p>
T_f	<p>额定动作温度 通10 mA以下的负载电流时，加热使直流温度保险丝（DC-ATCO）断开的温度。 公差：T_f (0 / -10) °C (GB 9816, EN 60691, K60691)。 公差：$T_f \pm 7$ °C (J60691)。</p>
Fusing Temp.	<p>实测熔断温度 置于油池中，通10 mA以下的检测电流，每分钟升温0.5 °C ~ 1 °C，测断开温度。</p>
T_h	<p>保持温度 持续通额定电流168小时不断开的最高温度。</p>
T_m	<p>极限温度 在规定的时间内不破坏机械和电气特性所能承受的最高温度。</p>
I_{min}	<p>最小断开电流 直流温度保险丝（DC-ATCO）工作时实际允许用于电路，并安全断开的最小电流。</p>
I_r	<p>额定电流 直流温度保险丝（DC-ATCO）分类用，允许用于电路并安全断开的最大电流。</p>
U_r	<p>额定电压 直流温度保险丝（DC-ATCO）分类用，允许用于电路并安全断开的最高电压。</p>



注意

使用方法

1. 大气压：（80 ~ 106）kPa，海拔高度：（-500 ~ 2000）m。
2. 工作电压不超过直流温度保险丝（DC-ATCO）的额定电压；工作电流不超过额定电流。
3. 通电情况下请勿用人体直接触碰本体或引脚，防止烫伤或触电。

更换

直流温度保险丝（DC-ATCO）是不可修复的产品。基于安全原因，替换时应使用同类别、同型号的直流温度保险丝（DC-ATCO）并且严格按照同样的方法正确安装。

存贮

直流温度保险丝（DC-ATCO）的贮存应避免高温、高湿、日光直射和腐蚀性气体的场合，储存温度为 25 ± 5 °C，相对湿度 $\leq 70\%$ ，避免阳光直射，产品购入后请于1年内使用完毕。

安装

安装位置的温度确定

1. 建议采用内置热电偶式的仿真直流温度保险丝 (DC-ATCO) 来确定适合的温度要求。
2. 需对终端产品进行测试, 以确保潜在的异常状况不会导致直流温度保险丝 (DC-ATCO) 超过其极限温度。
3. 将直流温度保险丝 (DC-ATCO) 安装在可使其温度平稳上升的部位。

安装位置的机械性能要求

1. 确保引线足够长, 且其安装方法不会造成强行按压、拉伸及扭转引线之现象。
2. 保险丝的封口及主体不能受损、燃烧或过热。

机械连接

铆接

1. 选用电阻率小的铆接材料和被铆接材料。
2. 采用柔韧的、易弯曲的引线来与直流温度保险丝 (DC-ATCO) 铆接。
3. 应确保铆接后的接触电阻为最小值, 过大的接触电阻会产生较高的温升, 造成直流温度保险丝 (DC-ATCO) 提前熔断。

焊接

手工焊接

1. 焊接必须在表 T-1 所列的条件下进行。
2. 由于直流温度保险丝 (DC-ATCO) 中与引线连接的感温体是低熔点的合金, 因此不正确的焊接操作 (例如: 温度过高、焊接时间过长、引线过短等) 可能导致感温体被引线传递的过高热量所影响, 从而使得直流温度保险丝 (DC-ATCO) 提前断开。
3. 若需要在比表 T-1 规定更为严苛环境下进行焊接时, 应在焊接点和直流温度保险丝 (DC-ATCO) 主体间的引线上使用散热装置。
4. 焊接时应小心, 以避免直流温度保险丝 (DC-ATCO) 主体和引线遭受到推 / 拉力以及扭力。
5. 焊接后应让其自然冷却 20 秒以上, 在冷却期间, 勿移动直流温度保险丝 (DC-ATCO) 本体和引线。

表 T-1: 手工焊接时间

额定动作温度 (Tf)	不同引线长度对应的最大允许焊接时间 (图 T-1)						最高焊接温度
	L长度	时间	L长度	时间	L长度	时间	
		镀锡铜线		镀锡铜线		镀锡铜线	
(°C)	(mm)	(s)	(mm)	(s)	(mm)	(s)	(°C)
76 ~ 101	10	1 ^a	20	2	30	3	400
102 ~ 115	10	1 ^a	20	2	30	3	
116 ~ 135	10	1 ^a	20	3	30	5	
136 ~ 150	10	3	20	5	30	5	
151 ~ 230	10	4	20	6	30	7	

a: 需要使用辅助散热器固定装置, 以防止DC-ATCO意外熔断。




图 T-1

引线成型

1. 如果一定要弯折引线, 那么应确保弯折处与主体间的距离, 如表T-3。
2. 弯折引线时请使用钳子或其它工具固定 (如图T-2 所示), 以免损坏产品。
3. 成形和安装过程中, 对引线进行裁切、切割、弯折时, 请勿用力过猛, 以免造成产品断裂或本体损伤。
4. 避免直接对引线根部施加外力 (比如与直流温度保险丝 (DC-ATCO) 主体成一定角度推或拉), 以免损坏直流温度保险丝 (DC-ATCO) 封口。
5. 折弯半径R: $\geq 15 d$, 如图T-2所示。













图 T-2

表 T-3 本体与折弯处之间的距离

引线	d	(mm)	< 1.0	1.0 ~ 1.2	> 1.2
	L	(mm)	≥ 3	≥ 5	≥ 10



直流温度保险丝-合金型 (DC-ATCO) 特性与型号概览

额定动作温度 (T_r) (°C)	型号									
	TGH187-HVS [^]	ASL187A-LSF [^]	RSK187A-KSS [^]	RVH187-HSF [^]	ARL187-LRA [^]			RQF187-FQS [^]		
230	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
221	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
205	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
187	TGH187-HVS [^]	ASL187A-LSF [^]	RSK187A-KSS [^]	RVH187-HSF [^]	ARL187-LRA [^]	○	○	RQF187-FQS [^]	○	○
160	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
150	TGH150-HVS [^]	ASL150A-LSF [^]	RSK150A-KSS [^]	RVH150-HSF [^]	ARL150-LRA [^]	RPK150-HRZ [^]	TG150C-HQZ [^]	RQF150-FQS [^]	TG150C-JPZ [^]	○
145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
139	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
136	TGH136-HVS [^]	ASL136A-LSF [^]	RSK136A-KSS [^]	RVH136-HSF [^]	ARL136-LRA [^]	RPK136-HRZ [^]	TG136C-HQZ [^]	RQF136-FQS [^]	TG136C-JPZ [^]	○
135	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
133	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
130	TGH130-HVS [^]	○	○	RVH130-HSF [^]	○	○	○	RQF130-FQS [^]	○	○
125	TGH125-HVS [^]	ASL125A-LSF [^]	RSK125A-KSS [^]	RVH125-HSF [^]	ARL125-LRA [^]	RPK125-HRZ [^]	TG125C-HQZ [^]	RQF125-FQS [^]	TG125C-JPZ [^]	○
123	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
115	TGH115-HVS [^]	ASL115A-LSF [^]	RSK115A-KSS [^]	RVH115-HSF [^]	ARL115-LRA [^]	RPK115-HRZ [^]	TG115C-HQZ [^]	RQF115-FQS [^]	TG115C-JPZ [^]	○
105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
102	TGH102-HVS [^]	ASL102A-LSF [^]	RSK102A-KSS [^]	RVH102-HSF [^]	ARL102-LRA [^]	RPK102-HRZ [^]	TG102C-HQZ [^]	RQF102-FQS [^]	TG102C-JPZ [^]	○
97	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
93	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
86	○	○	○	○	ARL86-LRA [^]	○	TG86C-HQZ [^]	RQF86-FQS [^]	○	○
76	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
额定电流 I_r (A)	15	30	25	15	30	15	15	10	20	
额定电压 U_r (VDC) [^]	850		600		500		450		400	
额定电压 U_r (VAC) [*]	○		○		○		○		○	
产品结构										
	轴向型	径向型	径向型	径向型	轴向型	径向型	轴向型	径向型	轴向型	




直流温度保险丝-合金型 (DC-ATCO) 特性与型号概览

额定动作温度 T_r (°C)	型号												
	Q136 ^{AA} *	Q136 ^A *	Q136 ^B *	P136 ^{AA} *	P136 ^A *	P136 ^B *	TB136-UHZ ^A	TB136-UJZ [*]	TS136-RHZ ^A	TS136-RJZ [*]	S136 ^A	T136 ^A	ADN230B-NEZ
230	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
221	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
205	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
160	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	S150 ^A	T150 ^A	○	○
145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
139	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
136	Q136 ^{AA} *	Q136 ^A *	Q136 ^B *	P136 ^{AA} *	P136 ^A *	P136 ^B *	TB136-UHZ ^A	TB136-UJZ [*]	TS136-RHZ ^A	TS136-RJZ [*]	S136 ^A	T136 ^A	○
135	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
133	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
130	○	○	○	○	○	○	TB130-UHZ ^A	TB130-UJZ [*]	○	○	○	○	○
125	Q125 ^{AA} *	○	○	P125 ^{AA} *	○	○	TB125-UHZ ^A	TB125-UJZ [*]	TS125-RHZ ^A	TS125-RJZ [*]	○	○	○
123	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
115	Q115 ^{AA} *	Q115 ^A *	Q115 ^B *	P115 ^{AA} *	P115 ^A *	P115 ^B *	TB115-UHZ ^A	TB115-UJZ [*]	TS115-RHZ ^A	TS115-RJZ [*]	S115 ^A	T115 ^A	○
105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
102	Q102 ^{AA} *	○	○	P102 ^{AA} *	P102 ^A *	P102 ^B *	TB102-UHZ ^A	TB102-UJZ [*]	TS102-RHZ ^A	TS102-RJZ [*]	S102 ^A	T102 ^A	○
97	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
93	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
86	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
76	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
额定电流 I_r (A)	25			20			200		100		10	15 16	50
额定电压 U_r (VDC) [^]	120						100	○	100	○	100	○	60
额定电压 U_r (VAC) [*]	400	300	250	400	300	250	○	125	○	125	○	○	○
产品结构													
							径向型						轴向型

直流温度保险丝-合金型 (DC-ATCO) 特性与型号概览

额定动作温度 T_r (°C)	型号																														
	R31^*	U31^*						C31^*					B31^*	H31^*	V31^*	V31^*		X31^*	K31^*												
230	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
221	R31^*	○	U31^*	○	○	○	○	○	C31^*	○	○	○	○	B31^*	○	H31^*	V31^*	V31^*	○	○	X31^*	K31^*	○								
205	R32^*	○	U32^*	○	○	○	○	○	C32^*	○	○	○	○	B32^*	○	H32^*	V32^*	V32^*	○	○	X32^*	K32^*	○								
200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X17^*	K17^*	○								
160	R16^*	○	U16^*	○	○	○	○	○	C16^*	○	○	○	○	○	H16^*	V16^*	○	○	○	X16^*	K16^*	F16^*									
150	R7^*	○	U7^*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X7^*	K7^*	F7^*									
145	R6^*	○	U6^*	C6^*	○	○	○	○	○	○	X6^*	○	○	○	○	○	○	K6^*	F6^*	X6^*	K6^*	F6^*									
139	○	CR13^*	○	○	M13^*	C13^*	○	○	○	SF13^*	V13^*	○	○	○	○	○	○	○	F13^*	○	○	F13^*									
136	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X9^*	○	○	○	○	○	K9^*	○	X9^*	K9^*	○									
135	R5^*	○	U5^*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X5^*	K5^*	○									
133	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	V8^*	○	SF8^*	○	○	○	○	○	○	F8^*	X8^*	K8^*	F8^*								
130	R4^*	○	U4^*	○	○	○	○	○	○	○	V4^*	○	SF4^*	○	○	○	○	○	○	F4^*	X4^*	K4^*	F4^*								
125	R3^*	○	U3^*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H3^*	○	○	○	○	X3^*	K3^*	F3^*									
123	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
115	R2^*	○	U2^*	○	○	○	C2^*	○	○	○	V2^*	○	SF2^*	○	○	○	○	○	○	F2^*	X2^*	K2^*	F2^*								
105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
102	R1^*	○	U1^*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F1^*	X1^*	K1^*	F1^*								
97	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
93	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
86	R18^*	○	U18^*	○	○	○	○	C18^*	○	○	○	○	○	○	V18^*	○	○	○	○	F18^*	X18^*	K18^*	F18^*								
76	R0^*	○	U0^*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X0^*	K0^*	F0^*									
额定电流 I_r (A)	15		10		9		8.5		8		6		5		4		3		2.5		2		1		4		3		2		1
额定电压 U_r (VDC)^*	60																														
额定电压 U_r (VAC)^*	250	○	250		○				250		○			250		○			250		125		○				250				
产品结构	 <p>轴向型</p>														 <p>径向型</p>																

直流温度保险丝-合金型 (DC-ATCO) 特性与型号概览

额定动作温度 (T _r) °C	型号										型号					
	XG31*	KG31*			C31*		B31*		H31*		ADN230B-NDZ ^Δ	ADN230B-PDZ ^Δ		ADN205B-NDZ ^Δ	ADN230B-QBZ ^Δ	
230	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
221	XG31*	KG31*	○	○	C31*	○	B31*	○	H31*	○	○	○	○	ADN205B-NDZ ^Δ	○	
205	XG32*	KG32*	○	○	C33*	○	B32*	○	H32*	○	○	○	○	○	○	
200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
160	XG16*	KG16*	○	○	○	B16*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
150	XG7*	KG7*	C7 ^Δ	C7*	○	B7 ^Δ	○	H7 ^Δ	○	V7 ^Δ	○	○	○	○	○	
145	XG6*	KG6*	C6 ^Δ	C6*	○	B6 ^Δ	○	H6 ^Δ	○	V6 ^Δ	○	○	○	○	○	
139	○	○	C13 ^Δ	C13*	○	B13 ^Δ	○	H13 ^Δ	○	V13 ^Δ	○	○	○	○	○	
136	XG9*	KG9*	C9 ^Δ	C9*	○	B9 ^Δ	○	H9 ^Δ	○	V9 ^Δ	○	○	○	○	○	
135	XG5*	KG5*	C5 ^Δ	C5*	○	B5 ^Δ	○	H5 ^Δ	○	V5 ^Δ	○	○	○	○	○	
133	XG8*	KG8*	C8 ^Δ	C8*	○	B8 ^Δ	○	H8 ^Δ	○	V8 ^Δ	○	○	○	○	○	
130	XG4*	KG4*	C4 ^Δ	C4*	○	B4 ^Δ	○	H4 ^Δ	○	V4 ^Δ	○	○	○	○	○	
125	XG3 ^Δ *	KG3 ^Δ *	C3 ^Δ	C3*	○	B3 ^Δ *	○	○	○	V3 ^Δ *	○	○	○	○	○	
123	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
115	XG2 ^Δ *	KG2 ^Δ *	C2 ^Δ	C2*	○	B2 ^Δ *	○	H2 ^Δ *	○	V2 ^Δ *	○	○	○	○	○	
105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
102	XG1 ^Δ *	KG1 ^Δ *	○	C1 ^Δ *	C1*	B1 ^Δ *	B1*	H1 ^Δ *	H1*	V1 ^Δ *	V1*	○	○	○	○	
97	○	○	○	○	C21 ^Δ *	○	B21 ^Δ *	○	H21 ^Δ *	○	V21 ^Δ *	○	○	○	○	
93	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
86	XG18 ^Δ *	KG18 ^Δ *	○	C18 ^Δ *	C18*	B18 ^Δ *	B18*	H18 ^Δ *	H18*	V18 ^Δ *	V18*	○	○	○	○	
76	XG0*	KG0*	○	C0*	○	B0 ^Δ *	B0*	H0 ^Δ *	H0*	V0 ^Δ *	V0*	○	○	○	○	
额定电流 I _r (A)	3	2	7	5	3	2	1	50	55	50	80					
额定电压 U _r (VDC) ^Δ	60		50								49	48		24		
额定电压 U _r (VAC)*	250		○	250	125	250	125	250	125	250	125	○				
产品结构																
	径向型										轴向型					